

Ü
TI

620
702
709
710
711
712
719
423
425
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
733
763
765
768
714
715
766
815
820
825
876
772
775
A
B
C

R

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) Sensor connectors series 713 (M12x1)

Einbaudosen Female receptacles

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
Einbaudose für Leiterplattenmontage, gerade <i>Female receptacle for PCB assembly, straight</i>	<p>Ansicht Bestückungsseite <i>View of mating side</i></p> <p>Leiterplattendicke: 1,6 mm <i>Thickness of PCB: 1.6 mm (.08)</i></p> <p>4-pol. ohne Kontakt 5 <i>4-pole without contact 5</i></p>	4	99-3432-200-04
		5	99-3432-458-04 mit Schirmblech <i>with shielding sheet</i>
	<p>Ansicht Bestückungsseite <i>View of mating side</i></p> <p>Leiterplattendicke: 1,6 mm <i>Thickness of PCB: 1.6 mm (.08)</i></p> <p>4-pol. ohne Kontakt 5 <i>4-pole without contact 5</i></p>	4	99-3442-200-05
		5	99-3442-458-05 mit Schirmblech <i>with shielding sheet</i>
Einbaudose für Leiterplattenmontage, gewinkelt <i>Female receptacle for PCB assembly, angled</i>	<p>Ansicht Bestückungsseite <i>View of mating side</i></p> <p>Leiterplattendicke: 1,6 mm <i>Thickness of PCB: 1.6 mm (.08)</i></p> <p>4-pol. ohne Kontakt 5 <i>4-pole without contact 5</i></p>	4	99-3432-202-04
		5	99-3432-601-04 mit Schirmblech <i>with shielding sheet</i>
	<p>Ansicht Bestückungsseite <i>View of mating side</i></p> <p>Leiterplattendicke: 1,6 mm <i>Thickness of PCB: 1.6 mm (.08)</i></p> <p>4-pol. ohne Kontakt 5 <i>4-pole without contact 5</i></p>	4	99-3442-202-05
		5	99-3442-601-05 mit Schirmblech <i>with shielding sheet</i>

www.DataSheet4U.com

¹⁾ Einbaudosen von Serie 763 / Female receptacles from series 763.