


リード付きバリスタ

バリスタは、2つの錫メッキソリッド銅リード線付き、低Bセラミック材質のディスクから成ります。黄土色エポキシの層で被膜され、電氣的、機械的、氣候的にも保護されます。封入成形は、「IEC60068-2-45」に準拠し、洗浄溶剤すべてに抵抗があります。



サイズコード	寸法 (mm)						
	D 最大	A 最大	L 最小	T 最大	T 最小	C	F
A	7.0	9.0	27.0	6.0	4.1	0.6 ±0.05	5.0 +0.6/-0.1
B	9.0	11.0	27.0	6.0	4.1	0.6 ±0.05	5.0 +0.6/-0.1
C	13.5	15.5	17.0	7.0	4.4	0.8 ±0.05	7.5 ±0.8
D	17.0	19.0	16.0	7.0	4.4	0.8 ±0.05	7.5 ±0.8

サイズコード	最大連続電圧		バリスタ電圧 @ 1mA (V)	最大電圧表示電力		Digi-Key 品番	単価			BC Components 品番
	交流 (V)	直流 (V)		V (V)	I (A)		1	10	100	
A	30	38	47	96	1.0	BC1382-ND	34	29	25	2322 592 53006
A	35	45	56	123	1.0	BC1383-ND	34	29	25	2322 592 53506
A	40	56	68	145	1.0	BC1384-ND	34	29	25	2322 592 54006
A	50	65	82	145	5.0	BC1385-ND	34	29	25	2322 592 55006
A	60	85	100	165	5.0	BC1386-ND	34	29	25	2322 592 56006
A	75	100	120	190	5.0	BC1387-ND	34	29	25	2322 592 57506
A	95	125	150	230	5.0	BC1388-ND	34	29	25	2322 592 59506
A	130	170	205	310	5.0	BC1389-ND	34	29	25	2322 592 51316
A	140	180	220	350	5.0	BC1390-ND	36	31	26	2322 592 51416
A	150	200	240	395	5.0	BC1391-ND	34	29	25	2322 592 51516
A	175	225	275	410	5.0	BC1392-ND	34	29	25	2322 592 51716
A	230	300	360	560	5.0	BC1393-ND	34	29	25	2322 592 52316
A	250	320	390	600	5.0	BC1394-ND	34	29	25	2322 592 52516
A	275	350	430	695	5.0	BC1395-ND	34	29	25	2322 592 52716
A	300	385	470	750	5.0	BC1396-ND	34	29	25	2322 592 53016
A	320	420	510	800	5.0	BC1397-ND	34	29	25	2322 592 53216
A	385	505	620	1000	5.0	BC1398-ND	34	29	25	2322 592 53816
A	420	560	680	1100	5.0	BC1399-ND	34	29	25	2322 592 54216
A	460	615	750	1200	5.0	BC1400-ND	34	29	25	2322 592 54616
B	30	38	47	93	2.5	BC1401-ND	40	34	28	2322 593 53006
B	35	45	56	115	2.5	BC1402-ND	40	34	28	2322 593 53506
B	40	56	68	135	2.5	BC1403-ND	40	34	28	2322 593 54006
B	50	65	82	140	10.0	BC1404-ND	40	34	28	2322 593 55006
B	60	85	100	165	10.0	BC1405-ND	40	34	28	2322 593 56006
B	75	100	120	200	10.0	BC1406-ND	40	34	28	2322 593 57506
B	95	125	150	250	10.0	BC1407-ND	40	34	28	2322 593 59506
B	130	170	205	340	10.0	BC1408-ND	40	34	28	2322 593 51316
B	140	180	220	370	10.0	BC1409-ND	40	34	28	2322 593 51416
B	150	200	240	400	10.0	BC1410-ND	40	34	28	2322 593 51516
B	175	225	275	455	10.0	BC1411-ND	40	34	28	2322 593 51716
B	230	300	360	600	10.0	BC1412-ND	42	36	30	2322 593 52316
B	250	320	390	650	10.0	BC1413-ND	40	34	28	2322 593 52516
B	275	350	430	710	10.0	BC1414-ND	40	34	28	2322 593 52716
B	300	385	470	800	10.0	BC1415-ND	40	34	28	2322 593 53016
B	320	420	510	850	10.0	BC1416-ND	40	34	28	2322 593 53216
B	385	505	620	1025	10.0	BC1417-ND	40	34	28	2322 593 53816
B	420	560	680	1120	10.0	BC1418-ND	40	34	28	2322 593 54216
B	460	615	750	1240	10.0	BC1419-ND	40	34	28	2322 593 54616
C	30	38	47	93	5.0	BC1420-ND	60	52	43	2322 594 53006
C	35	45	56	110	5.0	BC1421-ND	60	52	43	2322 594 53506

サイズコード	最大連続電圧		バリスタ電圧 @ 1mA (V)	最大電圧表示電力		Digi-Key 品番	単価			BC Components 品番
	交流 (V)	直流 (V)		V (V)	I (A)		1	10	100	
C	40	56	68	130	5.0	BC1422-ND	60	52	43	2322 594 54006
C	50	65	82	140	25.0	BC1423-ND	60	52	43	2322 594 55006
C	60	85	100	165	25.0	BC1424-ND	60	52	43	2322 594 56006
C	75	100	120	200	25.0	BC1425-ND	60	52	43	2322 594 57506
C	95	125	150	250	25.0	BC1426-ND	60	52	43	2322 594 59506
C	130	170	205	340	25.0	BC1427-ND	60	52	43	2322 594 51316
C	140	180	220	370	25.0	BC1428-ND	60	52	43	2322 594 51416
C	150	200	240	400	25.0	BC1429-ND	60	52	43	2322 594 51516
C	175	225	275	455	25.0	BC1430-ND	60	52	43	2322 594 51716
C	230	300	360	600	25.0	BC1431-ND	60	52	43	2322 594 52316
C	250	320	390	650	25.0	BC1432-ND	60	52	43	2322 594 52516
C	275	350	430	710	25.0	BC1433-ND	60	52	43	2322 594 52716
C	300	385	470	800	25.0	BC1434-ND	60	52	43	2322 594 53016
C	320	420	510	850	25.0	BC1435-ND	60	52	43	2322 594 53216
C	385	505	620	1025	25.0	BC1436-ND	60	52	43	2322 594 53816
C	420	560	680	1120	25.0	BC1437-ND	60	52	43	2322 594 54216
C	460	615	750	1240	25.0	BC1438-ND	60	52	43	2322 594 54616
C	510	670	820	1355	25.0	BC1439-ND	60	52	43	2322 594 55116
C	550	745	910	1500	25.0	BC1440-ND	60	52	43	2322 594 55516
D	30	38	47	90	10.0	BC1441-ND	77	66	55	2322 595 53006
D	35	45	56	105	10.0	BC1442-ND	77	66	55	2322 595 53506
D	40	56	68	130	10.0	BC1443-ND	77	66	55	2322 595 54006
D	50	65	82	140	50.0	BC1444-ND	77	66	55	2322 595 55006
D	60	85	100	165	50.0	BC1445-ND	77	66	55	2322 595 56006
D	75	100	120	200	50.0	BC1446-ND	77	66	55	2322 595 57506
D	95	125	150	250	50.0	BC1447-ND	77	66	55	2322 595 59506
D	130	170	205	340	50.0	BC1448-ND	77	66	55	2322 595 51316
D	140	180	220	370	50.0	BC1449-ND	77	66	55	2322 595 51416
D	150	200	240	400	50.0	BC1450-ND	77	66	55	2322 595 51516
D	175	225	275	455	50.0	BC1451-ND	77	66	55	2322 595 51716
D	230	300	360	600	50.0	BC1452-ND	77	66	55	2322 595 52316
D	250	320	390	650	50.0	BC1453-ND	77	66	55	2322 595 52516
D	275	350	430	710	50.0	BC1454-ND	77	66	55	2322 595 52716
D	300	385	470	800	50.0	BC1455-ND	67	57	48	2322 595 53016
D	320	420	510	850	50.0	BC1456-ND	77	66	55	2322 595 53216
D	385	505	620	1025	50.0	BC1457-ND	77	66	55	2322 595 53816
D	420	560	680	1120	50.0	BC1458-ND	77	66	55	2322 595 54216
D	460	615	750	1240	50.0	BC1459-ND	77	66	55	2322 595 54616
D	510	670	820	1355	50.0	BC1460-ND	77	66	55	2322 595 55116
D	550	745	910	1500	50.0	BC1461-ND	119	102	85	2322 595 55516


積層チップバリスター (0805サイズ) 面実装

特長:

- 積層面実装サージサブレッサ
- 固有の双方向性クランピング
- 低静電容量タイプが使用可能
- 優れたエネルギー/音量比
- ウェーブまたはリフローはんだ付けに最適
- IEC 1 000-4-2に準拠
- 動作温度範囲: -55°C ~ +125°C

用途:

- データラインおよび I/O ポート保護
- EMIおよびESDの過度電圧への保護
- IC およびトランジスタのオンボード保護
- モテム保護
- LCD保護



最大使用電圧		バリスタ電圧 @ 1mA		最大制限電圧 @ 1mA (V)	最大ピーク電流 8 x 20 μs (A)	最大サージエネルギー 10 x 1000 μs (J)	Digi-Key 品番	カットテープ			Digi-Key 品番	リール毎 価格 4,000	BC Components 品番
RMS (VAC)	DC (VDC)	最小 (V)	最大 (V)					1	10	100			
4	5.5	6.4	9.6	21	30	0.1	BC1500CT-ND	44	39	32	BC1500TR-ND	18090/M	2322 574 10403
6	8	-	-	27	80	0.3	BC1501CT-ND	44	39	32	-	-	2322 574 10603
8	11	-	-	33	80	0.3	BC1502CT-ND	44	39	32	BC1502TR-ND	18090/M	2322 574 10803
10	14	15.3	21.0	35	30	0.1	BC1503CT-ND	44	39	32	BC1503TR-ND	18090/M	2322 574 11003
14	18	19.8	25.7	40	30	0.1	BC1504CT-ND	44	39	32	BC1504TR-ND	18090/M	2322 574 11403
17	22	24.3	29.7	46	30	0.1	BC1505CT-ND	44	39	32	BC1505TR-ND	18090/M	2322 574 11703
20	26	29.7	38.6	56	80	0.3	BC1506CT-ND	44	39	32	BC1506TR-ND	18090/M	2322 574 12003
25	31	-	-	65	80	0.3	BC1507CT-ND	44	39	32	BC1507TR-ND	18090/M	2322 574 12503

価格は全て日本円で、関税と仲介手数料が含まれています。

japan.digikey.com フリーダイヤル: 0120-855-960 Fax: 0120-855-961